ワイヤレスLAN仕様一覧

■11nテクノロジー対応ワイヤレスLAN本体内蔵 (IEEE802.11b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)

本機能は11nテクノロジー対応ワイヤレスLAN(b/g/n)モデルのみの機能です。

項目	仕様		
準拠規格※1	IEEE802.11n	IEEE802.11g	IEEE802.11b
	ARIB STD-T66		
	Wi-Fi Direct™		_
周波数帯域	2.4GHz带域(2.4~2.4835GHz)		
無線チャンネル	1~11ch(アクティブスキャン)、12/13ch(パッシブスキャン※2)		
伝送方式	OFDM方式	OFDM方式	DS-SS方式
通信モード※3	20MHz時:	54/48/36/24/18/12/9/6	11/5.5/2/1
(Mbpsモード)	65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5		
	20MHz、Short GI有効時:		
	72.2/65/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2		
	40MHz時:		
	135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5		
	40MHz、Short GI有効時:		
	150/135/120/90/60/45/30/15		
セキュリティ※4	WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES), W	/EP(鍵長64/128bit)	

- ※ 1: 同じ規格同士でのみ通信が可能です。Wi-Fi Direct™対応機器をご利用の際は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。 ARIB(Association of Radio Industries and Businesses)の規定内容は、よび「ソフト&サポートナビゲーター」・「機能を知る」・「ネットワーク」・「ワイヤレスLAN使用上の注意」をご覧ください。
- ※ 2: パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。
- ※ 3: 実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先のワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
- ※ 4: WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11a/b/g時のみ対応可能です。WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。

Bluetooth[®]仕様一覧

本機能はBluetooth® ワイヤレステクノロジーモデルのみの機能です。

モデル名称	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵 (Ver.4.0)
準拠規格※1	Bluetooth® Core Specification Ver.4.0準拠 ·Bluetooth® Smart Ready
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz)
変調方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式
通信速度※2	最大3Mbps
送信出力※3	Power Class2
プロファイル※4	SPP(Serial Port Profile): (DeviceA/DeviceB) OPP(Object Push Profile): (Client/Server) PAN(Personal Area Network Profile): (PAN User) HID(Human Interface Device Profile): (Host) HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile): (Client) HFP(Hands Free Profile): (Audio Gateway) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile): (Source) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile): (Target) HOGP(HID over GATT Profile): (Host)

- ※ 1: Bluetooth®機能はBluetooth® Ver 2.0/2.1/3.0/4.0(Bluetooth® Smart Device機器) 規格との互換がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。High Speed機能には対応しておりません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。
- ※ 2: 通信速度はEDR(Enhanced Data Rate)対応機器同士の規格による速度(規格値)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレスLAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。
- ※ 3: 規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10mで使用してください。(10m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります)。
- ※ 4: 同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるためすべての機能が利用できない場合があります。