『ユーザーズマニュアル』 正誤表

このたびは、弊社の PC リモーターをお買い上げいただきありがとうございます。本製品を ご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本製品に添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』をご覧になる際には、以下のように 読み替えてご覧ください。

区分	頁	(誤)	(正)
注意	17 ~ 30		<u>「ホームサーバ PC/パソコン」は「PC リモー ターサーバ」と同意となります。</u>
変更	19	5 ネットワークに接続する方法を選択して 「次へ」をクリックする <途中、省略> 「ホームネットワーク設定の完了」画面が表 示されます。	5 ネットワークに接続する方法を選択して 「次へ」をクリックする <途中、省略> 「ホームネットワーク <u>接続</u> 設定の完了」画面 が表示されます。
変更	19	6 無線 LAN の接続に必要な項目を入力し な'次へ」をクリックする 次の「ホームネットワーク設定の完了」画面 が表示されるまで、しばらくお待ちください。	6 無線 LAN の接続に必要な項目を入力し て'次へ」をクリックする。 次の「ホームネットワーク接続設定の完了」 画面が表示されるまで、しばらくお待ちくださ い。
変更	21	3 Windows の自動ログオンするユーザー名 を確認し、バスワードを入力する Windows のパスワードを設定していない場 合は、手順5 に進んでください。	3 Windows の自動ログオンするユーザー名 を確認し、バスワードを入力する Windows のパスワードを設定していない場 合は、先に進めません。
変更	2 2	1 機器名に、PC リモーターサーバの名前 が出ていることを確認し、「セーフコネクト接 続設定」の手順 8 で設定した接続用パスワ ードを入力して、「次へ」をクリックする < 途中、省略>	1 機器名に、PC リモーターサーバの名前が出ていることを確認し、「セーフコネクト接続設定」の手順8 で設定した接続用バスワードを入力して、「次へ」をクリックする <途中、省略>
		(裏面もご覧ください)	853-810980-001-A

810980001A*

変	23	「セーフコネクト接続の設定の完了」と表示 されたら、接続設定は終了です。 外出先から接続するための公衆無線 LAN の設定をする場合は、「次へ」をクリックし、 次の「公衆無線 LAN の設定」に進んでくだ さい。 設定をしない場合は「完了」をクリックし、次 のファイアウォール注意画面で「完了」をク リックして、本機の初期設定を終了してくだ さい。その後、PC リモーターサーバ側の初 期設定も「完了」をクリックして終了してくだ さい。 ファイアウォールの注意画面について詳し くは p.26 の「チェック」をご覧ください。	「ホームサーバ PC/パソコンから設定情報 の取り込みの完了」と表示されたら、接続設定は終了です。 PC リモーターサーバ側の初期設定も「完 了」をクリックして終了してください。 続いて、外出先から接続するための公衆無線 LAN の設定をする場合は、「次へ」をクリックし、次の「公衆無線 LAN 接続設定」に進んでください。 設定をしない場合は「完了」をクリックし、次のファイアウォール注意画面で「完了」をク リックして、本機の初期設定を終了してください。 ファイアウォールの注意画面について詳しくは p.26 の「チェック」をご覧ください。
更	24	1 Oogeneerskie Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oogeneerste Oo	1 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
変更	26	以上で、初期設定は終了です。「完了」をク リックして本機の初期設定を終了し、PC リ モーターサーバの初期設定も「完了」をクリ ックして終了してください。 初期設定が終了すると、ホームメニューが 表示されます。	以上で、初期設定は終了です。 <u>「完了」をク</u> リックして本機の初期設定を終了してくださ い。 初期設定が終了すると、ホームメニューが 表示されます。
変更	88	 4 システムスイッチをいったん逆方向にス ライドして 10 秒以上オフにし、再度オン にする 5 バッテリパックを取り付け、その後 AC アダプタを接続する 6 液晶ディスプレイを開き、[Alt]+[Esc]を 押しながら電源スイッチを押す <以下省略> 	<u>4 システムスイッチをスライドしてオフにする</u> システムスイッチをスライドしてオフにする システムスイッチ オフ ← オン 5 電源スイッチを10秒以上押下する 6 システムスイッチをスライドして再度オン にする 7 パッテリパックを取り付け、その後 AC アダプタを接続する 8 液晶ディスプレイを開き、[Alt]+[Esc]を 押しながら電源スイッチを押す <以下省略>