

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載 version
・ Windows 11 Pro は22H2です。

			タイプVM (VM-J)		
型名			VKT44/M-J	VKL44/M-J	
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載		
CPU			インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ ^{*1*2}	
	クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時) ^{*33}		P-core: 最大4.40GHz E-core: 最大3.30GHz	P-core: 最大4.40GHz E-core: 最大3.30GHz	
	コア数/スレッド数		10 (P-core: 2&E-core: 8) / 12	6 (P-core: 2&E-core: 4) / 8	
	キャッシュメモリ		12MB	10MB	
メモリアス			3,200MHz (CPUに統合)		
チップセット			インテル® PTT (TPM2.0準拠) (CPUに統合)		
最大メモリ(メインメモリ)			32GB [SO-DIMMスロット×2] ※メモリの増設はできません		
表示機能	表示素子		14型ワイドTFTカラー液晶(フルHD: 1,920×1,080ドット、LEDバックライト ノングレア)		
		LCDドット抜け ^{*23}	0.00005%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) ^{*75}	インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)	
	最大ビデオRAM容量 ^{*5}	4GB: 最大2,023MB、8GB: 最大4,071MB、16GB: 最大8,167MB、32GB: 最大16,359MB			
	内蔵ディスプレイ ^{*11*13}	フルHD LCD	最大1,677万色 (1,920×1,080 (フルHD)、1,680×1,050 (WSXGA+)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))		
	別売の外付けディスプレイ接続時 ^{*12}	HDMI接続時 ^{*10}	最大1,677万色 (3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,080 (フルHD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×720、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p/1080p/1080i/720p		
		Type-C接続時	最大1,677万色 (3,840×2,160 (QFHD)、2,560×1,440 (QHD)、1,920×1,080 (フルHD)、1,680×1,050 (WSXGA+))		
	音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカー、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載 ^{*28} 、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠	
	通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応 ^{*44}		
		無線LAN	Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n)		
Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.3)			
入力装置	キーボード	キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列			
	ポインティングデバイス	静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)			
	Webカメラ (IR対応)	HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 ^{*67}			
インターフェイス	マイク	ステレオマイク内蔵			
	USB ^{*4}	Type-C	USB 3.2 Gen2 (左側面×1 (Power Delivery対応 (パワーオフUSB充電機能付き) ^{*31*46} 、DisplayPort出力機能付き ^{*31} 、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1 ^{*51})		
		Type-A	USB 3.2 Gen1 (右側面×2 (1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))		
	ディスプレイ	HDMIポート×1 ^{*10} 、USB Type-C×1 (最大表示画面数: 3画面 (内蔵ディスプレイを含む)) ^{*89}			
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
メモリーカードスロット	入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*47}				
パワーマネジメント	SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1 ^{*22}				
	自動または任意設定可能 (CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)				
	ECOモード	省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載			
	離席判定	対応			
電源 ^{*50}	リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]				
消費電力 ^{*29} (最大構成時)	約5.8W (約65W)				
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) ^{*3}	12区分 20.1kWh/年 (AA)		12区分 20.3kWh/年 (AA)		
電波障害対策	VCCI ClassB				
電波法認証番号	003-220256				
電気通信事業法認証番号	D220165003				
PCグリーンラベル対応 ^{*19}	★ ★				
外形寸法 (突起部含まず) ^{*6}	325.8 (W) ×226 (D) ×19.9 (H) mm				
質量 (バッテリー含む) ^{*29}	約1.43kg (リチウムイオンバッテリー (M) 搭載時) ^{*41} 、約1.44kg (リチウムイオンバッテリー (L) 搭載時) ^{*41}				
温湿度条件	5 ～ 35℃、20 ～ 80% (ただし結露しないこと)				
ドライバ/提供対象OS ^{*24}	Windows 11 Enterprise 64ビット ^{*37*91} / Windows 11 Education 64ビット ^{*91} / Windows 11 Pro Education 64ビット ^{*37*91} / Windows 11 Pro 64ビット ^{*91} 、Windows 10 Enterprise 64ビット ^{*37*93} / Windows 10 Education 64ビット ^{*37*93} / Windows 10 Pro Education 64ビット ^{*37*93} / Windows 10 Pro 64ビット ^{*37*93} 、Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット ^{*37*97}				
主な添付品	ACアダプタ (USB-C)、保証書 他				

各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。

セクションメニュー	再セットアップ用媒体 ^{*52}		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください	
	メモリ	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1 ※メモリの増設はできません	
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2 ^{*79} ※メモリの増設はできません	
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2 ^{*79} ※メモリの増設はできません	
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2 ^{*79} ※メモリの増設はできません	
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)	
		USBレーザーマウス	USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)	
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB ^{*56} 、NVMe (PCIe) / M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB ^{*56} 、NVMe (PCIe) / M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB ^{*56} 、NVMe (PCIe) / M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
	光学ドライブ			USB接続 (USB2.0対応) 外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続 (USB2.0対応) 外付けDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア ^{*55}	
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能 ^{*61*63}	
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub 15ピンへの変換ケーブル ^{*65} 対応解像度: 1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット	
		USB Type-C 拡張ドック	本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB3.2 Gen2ポート×3、USB3.2 Gen2 (Type-C、データのみ) ポート×1、USB2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォーンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法: 171 (W) ×80 (D) ×31 (H) mm、約340g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
	バッテリー ^{*29*62}	リチウムイオン (L)	駆動時間 (JEITA2.0 ^{*59} 準拠)	約12.5 ～ 17.5時間 (約15時間)
充電時間 (ON時/OFF時)			約2.6時間/約2.6時間	
リチウムイオン (M)		駆動時間 (JEITA2.0 ^{*59} 準拠)	約11 ～ 15時間 (約13時間)	
		充電時間 (ON時/OFF時)	約2.3時間/約2.3時間	

- ※1 Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
- ※2 バイパスレシディングテクノロジーに対応します。
- ※3 エネルギー消費効率とは、IEC C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力と、省エネ基準達成率の表示値との比は達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上と示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまゝで表示しています。
- ※4 USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1に同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0に同意です。
- ※5 ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- ※6 コム端子などの突起部には露さず。
- ※7 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- ※11 ディスプレイの最大解像度および、解像度を選択した場合、文字や線などの太さが均一にならないことがあります。
- ※12 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレイトによっては表示できない場合があります。
- ※13 1,677万色表示は、ディギタリザ機能により表示可能です。
- ※19 本製品はPC3R [PCグループンベル規格]の審査基準 (Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧ください。
- ※22 著作権保護機能 (CPRM) には対応していません。マルチメディアカード (MMC) / SDIOカードには使用できません。高速転送規格 [UHS-I] および [UHS-II] に対応しています。実際のデータ転送速度は Bus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状況により異なります。
- ※23 ドライバ割割の基準値はISO13406-2の基準に従って、画面率 (サブピクセル) 単位で計算しています。
詳細は <https://jp.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html> をご覧ください。
- ※24 ドライバは本体に添付していません。 <https://jp.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載されます。なお、ドライバを利用する際、にインストール/添付アプリケーションメニューの機能がある限り等、一切の保証事項があります。必ずご購入前に「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください、保証事項を確認してください。
- ※28 ヤマハハートAudioEngine®は本体内蔵スピーカー、内蔵マイクおよびヘッドホン/ヘッドフォン端子に接続したヘッドホン/内蔵マイクです。
- ※29 メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
- ※31 接続するケーブルやディスプレイによっては正しく機能しないことがあります。
- ※33 搭載するCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- ※37 対象のOSご利用にあたっては、別途動作License契約が必要となります。
- ※41 質量は最軽量構成です。8GBメモリ搭載時は+10g、16GBメモリ搭載時は+11g、32GBメモリ搭載時は+14gとなります。
- ※42 休止状態からのRemote Power On (Wake on LAN) 機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On (Wake on LAN) 機能はサポートしていません。詳細は「活用方法」を参照してください。
- ※46 15W以上 (5V/3A以上) を供給可能なUSB Power Delivery機能をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ (65W/20V/3.25A) に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電で必ずしもバッテリーを消費する場合もあります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※47 ヘッドホンや外付けスピーカー (3種ミキシング)、ヘッドフォンマイク (4種ミキシング) が使用できます。市販されているマイク (3種ミキシング/2種ミキシング) は使用できません。
- ※50 パソコン本体のバッテリーと各種電池は消耗品です。
- ※51 映像、音声信号出力は行いません。
- ※52 セクションによっては再セットアップ媒体は添付されていません。再セットアップ媒体の購入方法は <https://biz.ssnnet.co.jp/nx-media/> を、セクションによってご購入の場合は再セットアップ媒体を選択してください。取り付けはお客様にて行なっていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。ディスプレイファクターの取り付けには装着用テープによる固定方法とディスプレイマウントが選択可能です。マニュアルの注意書きを熟読いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドフックは本体と干渉して、筐体内部の液晶が完全に閉じられなくなり、フックのほうはめがかりで筐体内部の部品がばね範囲内に入り、若くすれば発生する場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントに浮きが発生したり、ディスプレイファクター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡が付きたりする場合があります。
- ※56 お客様が使用可能な領域は1バージョンとない、NTFS7フォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上、または <https://jp.nec.com/bpc/performance/scology2.html> をご覧ください。
- ※59 バッテリー駆動時間、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定した約々の時間です。
詳細は <https://jp.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項の「[バッテリー駆動時間に関するご注意](#)」(ページ中～下部分) をご覧ください。
- ※61 Secure Firm (別売) の利用はできません。
- ※62 バッテリー駆動時間や充電時間は、利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーには消耗品です。
- ※63 本体内部の温度センサーでWindows Helloに対応しております。
- ※65 著作権保護に付いたコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- ※67 本体内部のWebカメラ (IR対応) でWindows Helloに対応しております。
- ※75 メインメニューにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
- ※79 デュアルディスプレイに対応します。
- ※89 内蔵ディスプレイと本体の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
- ※91 提供しているディスプレイは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の補綴を行っているものです。各ディスプレイは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- ※93 提供しているディスプレイは、Windows 10、version22H2にてインストール手順の補綴を行っているものです。各ディスプレイは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- ※97 提供しているディスプレイは、Windows 10、version 21H2にてインストール手順の補綴を行っているものです。各ディスプレイは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載 version

・Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) は22H2です。

			タイプVM (VM-J)	
型名			VKT44/M-J	VKL44/M-J
			VJT44/M-J	VJL44/M-J
インストールOS			Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) 搭載	
CPU			インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ*1*2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ*1*2
クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時)*33	P-core: 最大4.40GHz E-core: 最大3.30GHz		P-core: 最大4.40GHz E-core: 最大3.30GHz	
	コア数/スレッド数		10(P-core: 2&E-core: 8)/12	
	キャッシュメモリ		12MB	
メモリバス			3,200MHz	
チップセット			(CPUに統合)	
セキュリティチップ			インテル® PTT (TPM2.0準拠) (CPUに統合)	
最大メモリ(メインメモリ)			32GB [SO-DIMMスロット×2] ※メモリの増設はできません	
表示機能	表示素子		14型ワイドTFTカラー液晶(フルHD: 1,920×1,080ドット、LEDバックライト ノンブレア)	
	LCDドット抜け*23		0.00005%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)*75	インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
	最大ビデオRAM容量*5		4GB: 最大2,023MB、8GB: 最大4,071MB、16GB: 最大8,167MB、32GB: 最大16,359MB	
	内蔵ディスプレイ*11*13	フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+))、1,600×900(HD+)、1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))	
表示色 (解像度)	別売の外付けディスプレイ接続時*12	HDMI接続時*10	最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,080(フルHD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×720、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p/1080p/1080i/720p	
		Type-C接続時	最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD)、2,560×1,440(QHD)、1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+))	
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠	
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応	
	無線LAN		Wi-Fi 6 (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)	
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.1)	
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列	
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)	
	Webカメラ (IR対応)		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応*67	
マイク			ステレオマイク内蔵	
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き))*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1*51)	
		Type-A	USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))	
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、USB Type-C×1(最大表示画面数: 3画面(内蔵ディスプレイを含む))*89	
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1	
サウンド関連			入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1*47	
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(モニター節電機能、スリープ状態、休止状態)	
ECOモード			省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載	
離席判定			対応	
電源*50			リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】	
消費電力*29(最大構成時)			約5.8W(約65W)	
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3			12区分 20.1kWh/年(AA)	12区分 20.3kWh/年(AA)
電圧障害対策			VCCI ClassB	
電圧法認証番号			003-220256	
電気通信事業法認証番号			D220165003	
PCグリーンラベル対応*19			★★	
外形寸法(突起部含まず)*6			325.8(W) × 226(D) × 19.9(H)mm	
質量(バッテリー含む)*29			約1.43kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*41、約1.44kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*41	
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91/ Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*37*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97	
主な添付品			ACアダプタ(USB-C)、保証書 他	
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。				
オプションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください	
	メモリ	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1 ※メモリの増設はできません	
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79 ※メモリの増設はできません	
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79 ※メモリの増設はできません	
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79 ※メモリの増設はできません	
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)	
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)	
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、NVMe (PCIe)、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、NVMe (PCIe)、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB*56、NVMe (PCIe)、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
	光学ドライブ		USB接続(USB2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ	
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノンブレア*55	
		指紋センサ	OSログイン時、スクリーンセーブ解除時に指紋による認証が可能*61*63	
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度: 1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット	
		USB Type-C 拡張ドック	本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB3.2 Gen2ポート×3、USB3.2 Gen2(Type-C、データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドホンマイクジャック×1、ACアダプタ添付。 外形寸法: 171(W)×80(D)×31(H)mm。約340g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
バッテリー*29*62	リチウムイオン(L)	駆動時間 (JEITA2.0*59準拠)	約12.5 ~ 17.5時間(約15時間)	
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.6時間/約2.6時間	
	リチウムイオン(M)	駆動時間 (JEITA2.0*59準拠)	約11 ~ 15時間(約13時間)	
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.3時間/約2.3時間	

- *1: Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
- *2: ハイバースレディングテクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネ基準達成率の表示語はAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまゝで表示しています。
- *4: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *5: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- *6: ゴム足部などの突起部は除きます。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器は HDCP 規格に対応している必要があります。
- *11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
- *19: 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」および「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画面(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcd.html> をご覧ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] の「ドライバ提供対象OS」順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *28: ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドホンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
- *29: メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
- *31: 接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
- *33: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *41: 質量は最軽量構成時です。8GBメモリ搭載時は約10g、16GBメモリ搭載時は約11g、32GBメモリ搭載時は約14gとなります。
- *46: 15W以上(5V/3A以上)を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ(65W(20V/3.25A))に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリーを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、ヘッドホンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。市販されているマイク(3極ミニプラグ/2極ミニプラグ)は使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *52: セクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnai.co.jp/ix-media/> を、セクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
- *55: 取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧ください。適切な取り付け方法をうたぐください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全に閉じなくなったり、フルターのは方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ傷がついたりする場合があります。
- *56: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59: バッテリー駆動時間、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したものです。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [注意事項等] の「[バッテリー駆動時間に関するご注意](#)」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *61: SecureFinger(別売)の利用はできません。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *63: 本体内蔵の指紋センサでのWindows Helloに対応しております。
- *65: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *67: 本体内蔵のWebカメラ(IR対応)でのWindows Helloに対応しております。
- *75: メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
- *79: デュアルチャネルに対応します。
- *89: 内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェイスにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
- *91: 提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *93: 提供しているドライバは、Windows 10、version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *97: 提供しているドライバは、Windows 10、version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッドワークのために作られています