

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名		MJV53/L-M	MJU47/L-M	MJJ47/L-M	MJZ39/L-M	
インストールOS		Windows 11 Pro 搭載				
CPU		インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ *2*7	インテル® Core™ i5-14400 プロセッサ *2*7	インテル® Core™ i3-14100 プロセッサ *2*7	インテル® プロセッサ 300 *2*7	
クロック周波数 (シングルコア ターボブースト時) *30	P-core: 最大5.30GHz E-core: 最大4.20GHz		P-core: 最大4.70GHz E-core: 最大3.50GHz		P-core: 最大3.90GHz	
	20 (P-core: 8&E-core: 12) / 28		10 (P-core: 6&E-core: 4) / 16		4 (P-core: 4) / 8	
	33MB		20MB		12MB	
キャッシュメモリ		33MB		20MB		
メモリバス		5,600MHz		4,800MHz		
チップセット		インテル® Q670 チップセット				
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)				
最大メモリ (メインメモリ)		32GB [DIMMスロット×2]				
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 770 (CPU内に蔵)	インテル® UHD グラフィックス 730 (CPU内に蔵)	インテル® UHD グラフィックス 710 (CPU内に蔵)	
	ビデオRAM*5		8GB: 最大4,026MB、16GB: 最大8,122MB、32GB: 最大16,314MB			
	HDMI		最大1,677万色 *3 (4,096×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (UWUXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p			
	DisplayPort		最大1,677万色 *3 (4,096×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (UWUXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート			
	表示色 (解像度) *4*29					
音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 *6				
通信機能	LAN					
インターフェイス	Type-C		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応			
	USB*8		USB 3.2 Gen1 (本体前面×1 *51)			
	Type-A		USB 3.2 Gen1 (本体前面×4)、USB 2.0 (本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]			
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能			
	ディスプレイ		HDMIポート×1 *10、DisplayPort×1 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMI、またはVGAに変換可能)			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
拡張スロット	サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1 *38、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 *40			
	PCI Express x16スロット [空き] *17		1スロット (Low Profile *31) [1]			
	PCI Express x1スロット [空き]		1スロット (Low Profile *31) [1]			
	空きスロット		拡張スロットとしてはご利用できません			
電源 *50		拡張スロットとしてはご利用できません (シリアルポート選択時は、シリアルポートで占有済)				
消費電力 *13 (最大構成時 *22)		AC100 ~ 240V ±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]				
皮相電力 *13 (最大構成時 *22)		約6W (約212W)	約7W (約242W)	約6W (約189W)	約6W (約138W)	
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) *14		約10VA (約214VA)	約11VA (約243VA)	約10VA (約190VA)	約10VA (約141VA)	
電圧障害対策		16区分 26.7kWh/年 (AAA)	16区分 31.7kWh/年 (AAA)	16区分 27.4kWh/年 (AAA)	16区分 27kWh/年 (AAA)	
PCグリーンラベル対応 *12		VCCI ClassB				
外形寸法 (本体) *16		★★★☆☆				
質量 (本体) *15		89 (W) × 298 (D) × 340 (H) mm (スタンド含まず)、159 (W) × 298 (D) × 357 (H) mm (スタンド含む *41)				
温湿度条件		約4.1kg				
ドライバ提供対象OS *18		10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)				
主な添付品		Windows 11 Enterprise 64ビット *37*94 / Windows 11 Education 64ビット *37*94 / Windows 11 Pro Education 64ビット *94 / Windows 11 Pro 64ビット *94、Windows 10 Enterprise 64ビット *37*93 / Windows 10 Education 64ビット *37*93 / Windows 10 Pro Education 64ビット *93 / Windows 10 Pro 64ビット *93				
サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他						
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。						
オプションアクセサリ	再セットアップ用媒体 *52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください			
	メモリ *55	8GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×1 *65			
		16GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×2 *57*65			
		32GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB DIMM×2 *57*65			
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB *58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB *58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB *58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本			
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本			
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本			
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備			
	DisplayPort		—			
	HDMIポート		—			
	Type-Cポート		—			
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 (PCI Expressスロットを占有)			
キーボード/マウス	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマールドライブ *99			
	PS/2 109Copilotキーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 456 (W) × 169 (D) × 40 (H) mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付			
	USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USB光センサーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付			
	USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USBレーザーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付			
	USB 109Copilotキーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付			
	USB 109Copilotキーボード & USBレーザーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付			

インストールOSの搭載 version Windows 11 Pro は24H2です。

- *2: ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *5: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- *6: 音源再生には外付けスピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です (本体ライン出力端子使用)。
- *7: 拡張版、Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
- *8: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *12: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (Ver.14) を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング (★マーク) とは、加算項目の達成状況に応じた格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。
- *13: メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマールドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示します。
- *15: メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマールドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
- *16: 縦置きの足以外の突起物は含みません。
- *17: グラフィックボード以外のPCI ExpressカードをPCI Express x16スロットにとりつけないでください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] の「ドライバ提供対象OS」に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成 (ディスプレイを除く) に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *29: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *30: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *31: 搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69 (W) mm × 155 (D) mm以内となります。
- *37: 対象OOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *40: ヘッドフォンや外付けスピーカ (3種ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク (4種ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *41: 本体フロント側の傾きを考慮しない場合、傾きを考慮した場合は、159 (W) × 309 (D) × 357 (H) mm。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行いません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/nx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー 上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *65: インテル® Core™ i5以下では4800MHz (PC5-38400相当) で動作します。
- *93: 提供しているドライバは、Windows 10、version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *94: 提供しているドライバは、Windows 11、version 24H2および23H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *99: 光学ドライブの詳細は光学ドライブスペック詳細 https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/drive_spec.html をご覧ください。



Windows 11



Accelerate business success with Copilot and Windows 11 Pro.

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名			MJH51/L-M	MJT46/L-M	MJL45/L-M	
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載			
CPU			インテル® Core™ i7-13700 プロセッサ ^{*2*7}	インテル® Core™ i5-13400 プロセッサ ^{*2*7}	インテル® Core™ i3-13100 プロセッサ ^{*2*7}	
クロック周波数 (シングルコア ターボブースト時) ^{*30}	P-core: 最大5.10GHz E-core: 最大4.10GHz		P-core: 最大4.60GHz E-core: 最大3.30GHz		P-core: 最大4.50GHz	
	コア数/スレッド数		16 (P-core: 8&E-core: 8) /24		4 (P-core: 4) /8	
	キャッシュメモリ		30MB		20MB	12MB
メモリバス			4,800MHz			
チップセット			インテル® Q670 チップセット			
セキュリティチップ			TPM (TCG v2.0)			
最大メモリ(メインメモリ)			32GB (DIMMスロット×2)			
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 770 (CPU内に蔵)	インテル® UHD グラフィックス 730 (CPU内に蔵)		
	ビデオRAM ^{*5}		8GB: 最大4,026MB、16GB: 最大8,122MB、32GB: 最大16,314MB			
	表示色 (解像度) ^{*4*29}	HDMI	最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (UWUXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) /1080p /1080i /720p			
		DisplayPort	最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (UWUXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート			
	音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 ^{*6}		
	通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応		
	インターフェイス	USB ^{*8}	Type-C	USB 3.2 Gen1 (本体前面×1 ^{*51})		
			Type-A	USB 3.2 Gen1 (本体前面×4)、USB 2.0 (本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]		
		シリアル		セレクションメニューにより選択可能		
		ディスプレイ		HDMIポート×1 ^{*10} 、DisplayPort×1 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMI、またはVGAに変換可能)		
通信関連		RJ45 LANコネクタ×1				
サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1 ^{*38} 、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*40}				
拡張スロット	PCI Express x16スロット [空き] ^{*17}	1スロット (Low Profile ^{*31}) [1]				
	PCI Express x1スロット [空き]	1スロット (Low Profile ^{*31}) [1]				
	空きスロット	拡張スロットとしてはご利用できません				
電源 ^{*50}			拡張スロットとしてはご利用できません (シリアルポート選択時は、シリアルポートで占有済)			
消費電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})			約6W (約211W)	約6W (約212W)	約6W (約182W)	
皮相電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})			約10VA (約212VA)	約10VA (約213VA)	約9VA (約189VA)	
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) ^{*14}			16区分 26.5kWh/年 (AAA)	16区分 26.5kWh/年 (AAA)	16区分 25.4kWh/年 (AAA)	
電圧降下対策			VCCI ClassB			
PCグリーンラベル対応 ^{*12}			★★★☆☆			
外形寸法 (本体) ^{*16}			89 (W) ×298 (D) ×340 (H) mm (スタンド含まず)、159 (W) ×298 (D) ×357 (H) mm (スタンド含む ^{*41})			
質量 (本体) ^{*15}			約4.1kg			
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80% (ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS ^{*18}			Windows 11 Enterprise 64ビット ^{*37*94} /Windows 11 Education 64ビット ^{*37*94} / Windows 11 Pro Education 64ビット ^{*94} /Windows 11 Pro 64ビット ^{*94} 、 Windows 10 Enterprise 64ビット ^{*37*93} /Windows 10 Education 64ビット ^{*37*93} / Windows 10 Pro Education 64ビット ^{*93} /Windows 10 Pro 64ビット ^{*93}			
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。						
オプション	再セットアップ用媒体 ^{*52}		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください			
	メモリ ^{*55}	8GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×1 ^{*65}			
		16GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×2 ^{*57*65}			
		32GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB DIMM×2 ^{*57*65}			
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本			
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本			
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本			
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備			
	DisplayPort		—			
	HDMIポート		—			
	Type-Cポート		—			
キーボード/マウス	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 (PCI Expressスロットを占有)			
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ ^{*99}			
	PS/2 109Copilotキーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 456 (W) ×169 (D) ×40 (H) mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付				
	USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付				
	USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付				
	USB 109Copilotキーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付				
	USB 109Copilotキーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付				

オプションメニュー	再セットアップ用媒体 ^{*52}		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください		
	メモリ ^{*55}	8GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×1 ^{*65}		
		16GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×2 ^{*57*65}		
		32GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB DIMM×2 ^{*57*65}		
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本		
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本		
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本		
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備		
	DisplayPort		—		
	HDMIポート		—		
	Type-Cポート		—		
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 (PCI Expressスロットを占有)		
キーボード/マウス	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマールチドライブ ^{*99}		
	PS/2 109Copilotキーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 456 (W) ×169 (D) ×40 (H) mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付		
	USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USB光センサーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付		
	USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USBレーザーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付		
	USB 109Copilotキーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付		
	USB 109Copilotキーボード & USBレーザーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付		

インストールOSの搭載 version Windows 11 Pro は24H2です。

- *2: ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *5: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- *6: 音源再生には外付けスピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です(本体ライン出力端子使用)。
- *7: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
- *8: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *12: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (Ver.14) を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング (★マーク) とは、加点項目の達成状況に応じた格付けしたものです。★★☆☆は達成率35%未満、★★★☆☆は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。
- *13: メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマールチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語は達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示します。
- *15: メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマールチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
- *16: 縦置時の足以外の突起物は含みません。
- *17: グラフィックボード以外のPCI ExpressカードをPCI Express x16スロットにとりつけないでください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] の「ドライバ提供対象OS」に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成 (ディスプレイを除く) に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *29: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *30: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *31: 搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69 (W) mm×155 (D) mm以内となります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *40: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *41: 本体フロント側の傾きを考慮しない場合。傾きを考慮した場合は、159 (W) ×309 (D) ×357 (H) mm。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行いません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/nx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *65: インテル® Core™ i5以下では4800MHz (PC5-38400相当) で動作します。
- *93: 提供しているドライバは、Windows 10、version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *94: 提供しているドライバは、Windows 11、version 24H2および23H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *99: 光学ドライブの詳細は光学ドライブスペック詳細 https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/drive_spec.html をご覧ください。



Windows 11



Accelerate business success
with Copilot and Windows 11 Pro.

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名		MJU47/L-M	タイプML (ML-M)	MJJ47/L-M	MJZ39/L-M	
インストールOS		Windows 11 Home 搭載				
CPU		インテル® Core™ i5-14400 プロセッサ *2*7	インテル® Core™ i3-14100 プロセッサ *2*7	インテル® プロセッサ 300 *2*7		
クロック周波数 (シングルコア ターボブースト時)*30	P-core: 最大4.70GHz E-core: 最大3.50GHz		P-core: 最大4.70GHz		P-core: 最大3.90GHz	
	10 (P-core: 6&E-core: 4) / 16		4 (P-core: 4) / 8		2 (P-core: 2) / 4	
	20MB		12MB		6MB	
キャッシュメモリ						
メモリバス		4,800MHz				
チップセット		インテル® Q670 チップセット				
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)				
最大メモリ(メインメモリ)		32GB [DIMMスロット×2]				
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 730 (CPUに内蔵)		インテル® UHD グラフィックス 710 (CPUに内蔵)	
	ビデオRAM*5		8GB: 最大4,026MB、16GB: 最大8,122MB、32GB: 最大16,314MB			
	HDMI	最大1,677万色 *3 (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (UWUXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p	最大1,677万色 *3 (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (UWUXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))			
			最大1,677万色 *3 (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (UWUXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))			
	表示色 (解像度) *4*29	DisplayPort	※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート			
音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 *6				
通信機能	LAN		1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応			
インターフェイス	USB*8	Type-C	USB 3.2 Gen1 (本体前面×1 *51)			
		Type-A	USB 3.2 Gen1 (本体前面×4)、USB 2.0 (本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]			
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能			
	ディスプレイ		HDMIポート×1 *10、DisplayPort×1 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMI、またはVGAに変換可能)			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1 *38、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 *40			
拡張スロット	PCI Express x16スロット [空き] *17	1スロット (Low Profile *31) [1]				
	PCI Express x1スロット [空き]	1スロット (Low Profile *31) [1]				
	空きスロット	拡張スロットとしてはご利用できません				
電源 *50		拡張スロットとしてはご利用できません (シリアルポート選択時は、シリアルポートで占有済)				
消費電力 *13 (最大構成時 *22)		AC100 ~ 240V ±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]				
皮相電力 *13 (最大構成時 *22)		約7W (約245W)	約6W (約193W)	約6W (約140W)		
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) *14		約11VA (約246VA)	約10VA (約199VA)	約10VA (約143VA)		
電圧降下対策		16区分 31.7kWh/年 (AAA)	16区分 27.7kWh/年 (AAA)	16区分 26.4kWh/年 (AAA)		
PCグリーンラベル対応 *12		VCCI ClassB				
外形寸法 (本体) *16		★☆☆				
質量 (本体) *15		89 (W) × 298 (D) × 340 (H) mm (スタンド含まず)、159 (W) × 298 (D) × 357 (H) mm (スタンド含む) *41				
温湿度条件		約4.1kg				
ドライバ提供対象OS *18		10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)				
主な添付品		Windows 11 Enterprise 64ビット *37*94 / Windows 11 Education 64ビット *37*94 / Windows 11 Pro Education 64ビット *94 / Windows 11 Pro 64ビット *94、Windows 10 Enterprise 64ビット *37*93 / Windows 10 Education 64ビット *37*93 / Windows 10 Pro Education 64ビット *93 / Windows 10 Pro 64ビット *93				
サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他						
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。						
パフォーマンス	再セットアップ用媒体 *52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください			
	メモリ *55	8GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×1 *65			
		16GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×2 *57*65			
		32GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB DIMM×2 *57*65			
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB *58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB *58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB *58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本			
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本			
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本			
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備			
	DisplayPort		—			
	HDMIポート		—			
	Type-Cポート		—			
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 (PCI Expressスロットを占有)			
光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ *99				
キーボード/マウス	PS/2 109Copilotキーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 456 (W) × 169 (D) × 40 (H) mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付			
	USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USB光センサーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付			
	USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USB光センサーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付			
	USB 109Copilotキーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付			
	USB 109Copilotキーボード & USBレーザーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付			

インストールOSの搭載 version Windows 11 Home は24H2です。

- *2: ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *5: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- *6: 音源再生には外付けスピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です (本体ライン出力端子使用)。
- *7: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
- *8: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *12: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (Ver.14) を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング (★マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。
- *13: メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語は達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまゝで表示しています。
- *15: メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
- *16: 縦置時の足以外の突起物は含みません。
- *17: グラフィックボード以外のPCI ExpressカードをPCI Express x16スロットにとりつけないでください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] の「ドライバ提供対象OS」に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成 (ディスプレイを除く) に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *29: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *30: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *31: 搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69 (W) mm × 155 (D) mm以内となります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *40: ヘッドフォンや外付けスピーカ (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *41: 本体フロント側の傾きを考慮しない場合。傾きを考慮した場合は、159 (W) × 309 (D) × 357 (H) mm。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行いません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnnet.co.jp/nx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *65: インテル® Core™ i5以下では4800MHz (PC5-38400相当) で動作します。
- *93: 提供しているドライバは、Windows 10、version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *94: 提供しているドライバは、Windows 11、version 24H2および23H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *99: 光学ドライブの詳細は光学ドライブスペック詳細 https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/drive_spec.html をご覧ください。



Windows 11



Accelerate business success with Copilot and Windows 11 Pro.

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名			タイプML (ML-M)		MJL45/L-M	
インストールOS			Windows 11 Home 搭載			
CPU			インテル® Core™ i5-13400 プロセッサ ^{*2*7}		インテル® Core™ i3-13100 プロセッサ ^{*2*7}	
クロック周波数 (シングルコア ターボブースト時) ^{*30}	P-core:最大4.60GHz E-core:最大3.30GHz				P-core:最大4.50GHz	
	コア数/スレッド数		10 (P-core: 6&E-core: 4) / 16		4 (P-core: 4) / 8	
	キャッシュメモリ		20MB		12MB	
メモリバス			4,800MHz			
チップセット			インテル® Q670 チップセット			
セキュリティチップ			TPM (TCG v2.0)			
最大メモリ(メインメモリ)			32GB [DIMMスロット×2]			
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 730 (CPUに内蔵)			
	ビデオRAM ^{*5}		8GB:最大4,026MB、16GB: 最大8,122MB、32GB: 最大16,314MB			
	表示色(解像度) ^{*4*29}	HDMI	最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (UWXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p			
		DisplayPort	最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (UWXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート			
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 ^{*6}			
通信機能	LAN		1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応			
インターフェイス	USB ^{*8}	Type-C	USB 3.2 Gen1 (本体前面×1 ^{*51})			
		Type-A	USB 3.2 Gen1 (本体前面×4)、USB 2.0 (本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]			
		シリアル	セレクションメニューにより選択可能			
	ディスプレイ		HDMIポート×1 ^{*10} 、DisplayPort×1 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMI、またはVGAに変換可能)			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1 ^{*38} 、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*40}			
拡張スロット	PCI Express x16スロット [空き] ^{*17}	1スロット (Low Profile ^{*31}) [1]				
	PCI Express x1スロット [空き]	1スロット (Low Profile ^{*31}) [1]				
	空きスロット	拡張スロットとしてはご利用できません				
電源 ^{*50}			拡張スロットとしてはご利用できません (シリアルポート選択時は、シリアルポートで占有済)			
消費電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})			約6W (約213W)		約6W (約179W)	
皮相電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})			約10VA (約217VA)		約10VA (約189VA)	
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) ^{*14}			16区分 26.7kWh/年 (AAA)		16区分 25.3kWh/年 (AAA)	
電圧障害対策			VCCI ClassB			
PCグリーンラベル対応 ^{*12}			★★★			
外形寸法 (本体) ^{*16}			89 (W) × 298 (D) × 340 (H) mm (スタンド含まず)、159 (W) × 298 (D) × 357 (H) mm (スタンド含む ^{*41})			
質量 (本体) ^{*15}			約4.1kg			
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80% (ただし結露しないこと)			
ドライバ/提供対象OS ^{*18}			Windows 11 Enterprise 64ビット ^{*37*94} / Windows 11 Education 64ビット ^{*37*94} / Windows 11 Pro Education 64ビット ^{*94} / Windows 11 Pro 64ビット ^{*94} / Windows 10 Enterprise 64ビット ^{*37*93} / Windows 10 Education 64ビット ^{*37*93} / Windows 10 Pro Education 64ビット ^{*93} / Windows 10 Pro 64ビット ^{*93}			
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。						
オプションメニュー	再セットアップ用媒体 ^{*52}		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください			
	メモリ ^{*55}	8GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×1 ^{*65}			
		16GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×2 ^{*57*65}			
		32GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB DIMM×2 ^{*57*65}			
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本			
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本			
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本			
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備			
	DisplayPort		—			
	HDMIポート		—			
	Type-Cポート		—			
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 (PCI Expressスロットを占有)			
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマールチドライブ ^{*99}			
	キーボード/マウス	PS/2 109Copilotキーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 456 (W) × 169 (D) × 40 (H) mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付		
USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USB光センサーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付				
USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USBレーザーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付				
USB 109Copilotキーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付				
USB 109Copilotキーボード & USBレーザーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付				

インストールOSの搭載 version Windows 11 Home は24H2です。

- *2: ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *5: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- *6: 音源再生には外付けスピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です (本体ライン出力端子使用)。
- *7: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
- *8: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *12: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (Ver.14) を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング (★マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。
- *13: メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマールチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示します。
- *15: メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマールチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
- *16: 縦置きの足以外の突起物は含みません。
- *17: グラフィックボード以外のPCI ExpressカードをPCI Express x16スロットにとりつけないでください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] の「ドライバ/提供対象OS」に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成 (ディスプレイを除く) に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *29: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *30: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *31: 搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69 (W) mm × 155 (D) mm以内となります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *40: ヘッドフォンや外付けスピーカ (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *41: 本体フロント側の傾きを考慮しない場合。傾きを考慮した場合は、159 (W) × 309 (D) × 357 (H) mm。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行いません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/nx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー 上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *65: インテル® Core™ i5以下では4800MHz (PC5-38400相当) で動作します。
- *93: 提供しているドライバは、Windows 10、version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *94: 提供しているドライバは、Windows 11、version 24H2および23H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *99: 光学ドライブの詳細は光学ドライブスペック詳細 https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/drive_spec.html をご覧ください。



Windows 11



Accelerate business success
with Copilot and Windows 11 Pro.